

CALDAIA COMPATTA A PELLETT / COMPACT PELLETT BOILER

**MOD.20 / MOD.24**

470m<sup>3</sup> / 540m<sup>3</sup>



Pompa modulante  
Modulating pump



Wi-Fi  
optional



Resistenza in ceramica  
Ceramic resistance



Display LCD  
LCD Display



**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

		<b>MOD. 20</b>	<b>MOD. 24</b>
Potenza globale (max - min) / Heat input	kW	19 - 5,86	23 - 6,8
Potenza resa all'acqua (max - min) / Water heat output	kW	17,51 - 5,21	21 - 6,3
Consumo orario (max - min) / Pellet consumption	kg - h	3,87 - 1,19	4,72 - 1,38
Efficienza (max - min) / Efficiency	%	<b>92,13</b> - 88,82	<b>92,1</b> - 91,1
Condotto uscita fumi / Smoke outlet tube	ø mm	80	80
Capacità serbatoio / Tank capacity	lt - kg	100 - 60	100 - 65
Autonomia (max - min) / Autonomy	h	50 - 15	42 - 12
Potenza elettrica di esercizio / Nominal power input	W	140 - 350	140 - 350
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x D x H)	mm	630 x 780 x 1246	630 x 780 x 1246
Peso / Net weight	kg	240	240

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.  
All data and pictures are indicative and provisional and subject to change without notice. The value of the volume refers to isolated buildings and it's only indicative.