

REDONDA BASIC

MOD. 12 / 12C

230m³



AIR



Telecomando
Remote **12C**



Telecomando
Remote



Display LCD
LCD Display **12C**



Wi-Fi
optional



Canalizzata
Ducted **12C**



COLORI
COLORS



Bianco / White



Bordeaux



Grigio / Grey



Nero / Black

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

		MOD. 12	MOD. 12C
Potenza globale (max - min) / Heat input	kW	10,1 - 2,84	10,1 - 2,84
Potenza nominale (max - min) / Nominal heat output	kW	9,05 - 2,64	9,05 - 2,64
Consumo orario di pellet (max - min) / Pellet consumption	kg - h	2 - 0,6	2 - 0,6
Efficienza (max - min) / Efficiency	%	92,7 - 89,53	92,7 - 89,53
Condotto scarico fumi / Smoke outlet tube	ø mm	80	80
Capacità serbatoio pellet / Tank capacity	lt - kg	20 - 13	20 - 13
Autonomia (max - min) / Autonomy	h	22 - 6	22 - 6
Potenza elettrica di esercizio / Nominal power input	W	100 - 300	100 - 300
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x D x H)	mm	525 x 490 x 950	525 x 490 x 950
Peso / Net weight	kg	79	81

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.
All data and pictures are indicative and provisional and subject to change without notice. The value of the volume refers to isolated buildings and it's only indicative.

15a B-VG



CE

TÜV Rheinland®
Precisely Right

EN-14785

Design Italiano

