



Pressione max esercizio (Max operating pressure):
 Circuito Primario (Primary circuit): 3 bar
 Circuito secondario (Secondary circuit): 8 bar
 Temperatura esercizio (Max operating temperature): -10/+99 °C
 Materiale (Material): INOX AISI 316L
 Materiale di brasatura (Brazing material): 99.9% Cu

CODE	H	N° OF PLATES
17B1900844	24	08
17B1901044	29	10
17B1901244	34	12
17B1901444	39	14
17B1901644	44	16
17B1901744	46	17
17B1901844	48	18
17B1902044	51	20
17B1902244	55	22
17B1902444	59	24
17B1902644	64	26
17B1902844	69	28
17B1903044	74	30

CIRCOLAZIONE FLUIDI CIRCUITO PRIMARIO C - D (PRIMARY CIRCUIT C - D)
CIRCUITO SECONDARIO A - B (SECONDARY CIRCUIT SANITARY A - B)

 35010 Limena (PD) Via del Santo 242 tel.049/8840662 Denominazione/Denomination SCAMBIATORE DI CALORE SALDOBASATO (HEAT EXCHANGERS)	DIS.N°/DRAWING N° ZB 190			CODICE/CODE 17B190--44 Disegno di proprietà della Zilmet S.p.A. Tutti i diritti riservati. This drawing is property of company ZILMET s.p.a. All rights reserved.
	Drawn	Date	Signature	
	Checked	Date	Signature	
	Approved	Date	Signature	