

**CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Colore / Color	Bianco / Blanco
larghezza / Ancho	12 mm
lunghezza / Longitud	12 m
Densità / Densidad	0,3 g/cm <sup>3</sup> [+/- 0.05]
Spessore / Espesor	0,100 mm [+/- 10%]
Range di Temperatura / Rango de temperatura	-190°C / +280°C
Ph Range / Rango de Ph	1 - 14
Resistenza alla trazione / Resistencia a la tracción	8,0 N/mm <sup>2</sup> [10 Mpa (1500ps) min]
P. max / p. máx	30 bar
Composizione chimica / composición química	100% PTFE

**IT X-TEFLON**

Nastro in P.T.F.E. per tenuta di raccordi filettati di qualsiasi materiale (metallo, plastica, etc). È ideale per gli impianti di acqua, aria, gas, benzina, oli, acidi e solventi. Inodore e insolubile, non è tossico e non è infiammabile. Adatto per impianti alimentari e chimici.

**MODALITA' D'USO:** applicare su filetti puliti tirando leggermente il nastro ed avvolgere fino ad ottenere uno spessore compatto.

**ES X-TEFLON**

Cinta P.T.F.E. para sellar racores roscados de cualquier material (metal, plástico, etc). Es ideal para sistemas de agua, aire, gas, gasolina, aceites, ácidos y solventes. Inodoro e insoluble, no es tóxico ni inflamable. Apto para sistemas químicos y alimentarios.

**MODO DE EMPLEO:** aplicar sobre roscas limpias tirando ligeramente de la cinta y envolver hasta obtener un espesor compacto.

