

**PRO  
LINE****INHIBIDOR DE CORROSIÓN Y ALGICIDA****SAFE+**

**APLICACIÓN:** SAFE + es un inhibidor protector de la corrosión con película micromolecular para sistemas de calefacción y refrigeración multimetal, bombas de calor, paneles solares, suelos radiantes, etc. Elimina tensiones térmicas y gaseosas debido a fenómenos corrosivos favorecidos por el uso de diferentes metales. Protege contra la corrosión de materiales ferrosos, cobre, aluminio y aleaciones. Forma una película protectora en las paredes de los sistemas. Se puede combinar con un anticongelante común en sistemas nuevos o bien limpios si el % de anticongelante es inferior al 30%. También es adecuado para suelos radiantes como inhibidor de corrosión y bacteriostático previene la formación de algas.

**COMO UTILIZAR:** Recomendamos usar 1 a 2 litros de producto por cada 100 litros de líquido circulador, hasta obtener valores de pH débilmente alcalinos (8 - 8.5). Sin embargo, las cantidades dependen de las condiciones de la instalación y de la variedad de metales que la componen. Asegúrese de que el agua del sistema tenga los valores establecidos por el Decreto 59/09, evitando así el agua demasiado dura.

**PRECAUCIONES:** Producto no inflamable, miscible con anticongelante común. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad. Producto profesional

**CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS:**

Estado físico	Ligeramente opalescente
Solubilidad en agua	En cada dosis
Color	Azul
pH	9,50 al 1% 8,50
Densidad	1,049 ± 0,001 g/ml
Formato:	1l

La información contenida anteriormente se basa en las pruebas realizadas, la experiencia adquirida y la documentación actual. En caso de uso incorrecto del producto y el incumplimiento de las precauciones necesarias, los datos mostrados no constituyen una garantía y no conllevan responsabilidades legales.

**PRODUCTO EXCLUSIVO ARBO [www.arboiberica.com](http://www.arboiberica.com)****PRO  
LINE**